WOOSENS

用户手册

WS系列温度变送器

WS24T-T15

1、产品介绍

WS24T-T15系列是4~20mA模拟输出的温度变送器，采用两线制输出方式。变送器适应DC 5V-16V电源电压，低功耗设计极大低降低了自热影响。变送器外形小巧，精致，安装快捷方便。变送器自带电缆，极大地降低了工程安装成本。

WS24T-T15功能特点

- 长期稳定性佳
- 4~20mA模拟电流输出
- 低功耗设计，降低自热影响
- 多种安装方式
- 专业电磁兼容设计适用于恶劣电磁环境
- 产品结构精巧适用于现场应用和产品集成

WS24T-T15可广泛应用于

- 暖通空调,楼宇环境监控
- 电信基站，户外柜
- 机房
- 粮食储备,烟草仓库
- 气象站
- 医院和医疗中心

2、产品规格

2.1 电气参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压		5	12	16	V
工作温度		-25		+80	℃
工作湿度		0		95	%RH
测试精度				1.5	℃
测试范围		-20		+80	℃
外壳材料	ABS UL94-V0				

3、产品结构图



4、产品接口定义



联系我们

深圳总部
地址：深圳市南山区沙河西路3009号新能源创新产业园康和盛大楼302室
邮编：518055
电话：(86)755-83439588
传真：(86)755-83439588
E-mail:support@sinocomopto.com

上海办事处
地址：上海市普陀区江宁路1165号圣天地商务中心705室
邮编：200071
电话：(86)21-52527755/52527722
传真：(86)21-66289900
E-mail:support@sinocomopto.com

北京办事处
地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座1003室
邮编：100080
电话：(86)10-62672430/62672431/62672432
传真：(86)21-62672433
E-mail:support@sinocomopto.com

成都办事处
地址：成都市二环路西一段100号附一号财富双楠1栋1112室
邮编：610040
电话：(86)28-85583342/85583340
传真：(86)28-85583346
E-mail:support@sinocomopto.com

重庆办事处
地址：重庆市江北区观音桥步行街西环路8号朗晴广场B塔26-5
邮编：400020
电话：(86)23-67736110/67713183
传真：(86)23-67736110
E-mail:support@sinocomopto.com

铭之光电子技术（香港）有限公司
地址：香港葵涌嘉庆路12号港美中心1004室
电话：(852)24208555
传真：(852)24200055
E-mail:ling@sinocomopto.com